

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP n° 4-006-2020-C3-FORTE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Identification code of the product

Pannello di compensato FORTE / FORTE Plywood panel

2. Uso previsto / Intended use

Pannello in legno compensato per uso non strutturale in ambienti esterni / Plywood panel for use as non-structural component in exterior environments

3. Fabbricante / Manufacturer

PANGUANETA S.p.A.

Via G. Solazzi nr. 19 – 46018 Sabbioneta (MN) – Italy

www.panguaneta.com

4. Mandatario / Mandatory

N.A.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione / System of Assessment and Verification of Constancy of Performance for construction product

Sistema 4 / System 4

6a. Norma armonizzata / Harmonized standard

EN 13986:2004+A1:2015

6b. Documento per la valutazione europea / Document for the European evaluation

N.A.



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP n° 4-006-2020-C3-FORTE

7. Prestazione dichiarata / Declared Performance

Caratteristiche Characteristics	Prestazione Performance	Unità Unit	Metodo Test Method
Spessore Thickness	10÷40	mm	EN 315
Reazione al fuoco Fire resistance	<9 mm NPD >9 mm D-s2,d0 – DII-s1	---	EN 13986 tab. 8
Permeabilità al vapore acqueo Water vapour permeability	60 µ imbarcamento bagnato/ warped wet 170 µ imbarcamento secco/ warped dry (pannello con densità media di 450 kg/m ³ / plywood panel with average density of 450 kg/m ³)		EN 12524
Rilascio di formaldeide Formaldehyde release	E1	---	EN 717-1
Rilascio di pentaclorofenolo Release of pentachlorophenol	PCP <5	mm	EN 13986 §5.18
Permeabilità all'aria Air permeability	NPD	---	EN 12114
Qualità dell'incollaggio Bonding quality	Classe 3 Class 3	---	EN 314
Resistenza alla flessione Bending strength	L/T > 20 *	N/mm ²	EN 310
Durabilità biologica Biological durability	Classe d'utilizzo 4 / 5 Use class 4 / 5	---	EN 335

(*) valori minimi, i valori possono cambiare in funzione dello spessore e della stratificazione del pannello / minimum values, they can change in according to the thickness and number of layers.

8. Documentazione tecnica / Technical Documentation

N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified in points is complaint with the "Declared Performance" in point 7). This declaration of performance is issued, in according to UE Regulation n. 305/2011, under the responsibility of the "Manufacturer".

Sabbioneta, 01/02/2021

Mauro Azzi



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com