Institut Technologique FCBA
10, rue Galilée
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF PRODUCTION CONTROL ON-SITE

CE N° 0380 - CPR - 515

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

In the framework of the EU Regulation N° 305/2011 set forth by the European Parliament and the Council on 09 March, 2011, which harmonised the conditions to commercialise construction products and repealed Directive 89/106/CEE of the Council, it was established that for the following product:

Panneau Contreplaqué

Plywood Panel

Epaisseur *(thickness)* : 5 à 40 mm

Masse volumique *(density)* : 410 kg/m3 (+/- 10%) / 550 kg/m3 (0/- 10%) après ignifugation

B-s1,d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n° FCBA 19/RC-06) /

(european classification report n° FCBA 19/RC-06),

(Conditions d'utilisations du produit : voir annexe jointe)

Fabriqué par la société *(Manufactured in the plant)* :
PANGUANETA SPA - Via Gino Solazzi 6-19
46018 SABBIONETA - Italie

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a déterminé le produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (système 1).

FCBA, as the notified body N° 0380, determined the typical product on the basis of typical tests (including sampling), calculations concerning the type, values from tables or documentation describing the product; carried out the initial inspection of the fabrication facility and tested production on site, as well as carrying out surveillance, assessment and continuous approval of the on-site production (system 1).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **13986 : 2004 + A1 : 2015** sont appliquées.

*The present certificate attests that all provisions concerning the conformity attestation of the on-site production set forth in the harmonised technical specification of reference **NF EN 13986**: **2004 + A1 : 2015** have been applied.*

Ce certificat a été délivré pour la première fois le ***28/06/2019*** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

*This certificate was issued for the first time on **28/06/2019**, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long as the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing in the facility shall continue to conform.*

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site (*the list of valid certificates of conformity can be accessed on the)* www.fcba.fr.

Pour *(For)* FCBA,
Le Directeur Certification
The Certification Director
Alain HOCQUET

Délivré à *(Issued in)* CHAMPS-SUR-MARNE, le 14/05/2025
N° 515/2019/3
Annule et remplace *(Cancel and replaces) n° 515/2019-FR/2*

ACCREDITATION N° 5-0011
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

ANNEXE *(ANNEX)*

Du Certificat de constance des performances *(Performance constancy Certificate)* CE
N° 515/2019/3 du 14/05/2025

LE CLASSEMENT EST VALABLE DANS LES CONDITIONS D'UTILISATIONS SUIVANTES DU PRODUIT

(CLASSIFICATION IS VALID IN TERMS OF USE FOLLOWING PRODUCT)

APPELLATION(S) COMMERCIALE(S)
TRADE NAME(S)

« PANGUA-FIRE "Okoume Twin" » :

- **Contre un substrat/support classé au moins A2-s1, d0 de masse volumique minimale 525 kg/m3 et d'épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de plâtre standard),**
- **Entre 5 et 9 mm, le montage est réalisé sans lame d'air,**
- **Pour une épaisseur supérieure à 10 mm, le montage peut être réalisé avec lame d'air ouverte ou fermée de toute épaisseur avec montage mécanique (clous, vis...) sur ossature bois classée D-s2, d0 ou mieux.**

- *This classification is valid for the following end use applications:*
- *On a class A2-s1,d0 substrate or better with miniaml density of 525 kg/m3 and miniaml thickness of 12 mm (standard plaster board type),*
- *Between 5 and 9 mm, the mounting is without air-gap,*
- *For 10 mm or more thickness, the mounting is with open or closed aur gap of any thickness with mounting with mechanical fixation (nails, screws...) on D-s2,d0 wood structure or better.*