



CONTREPLAQUE  
www.fcba.fr

# QUALITÄTSZERTIFIKAT

## NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTB X

Firma : **PANGUANETA S.P.A.**  
Werk : Via Solazzi 19  
46018 SABBIONETA  
ITALIE  
Identifikationen : **51**

### Produkte :

<p><i>Bruts / raw panels :</i></p> <p><u>PANGUAPLY:</u> TUTTO-OKOUME OKOUME-SUPERIOR OKOUME-SUPERIOR MARINE OKOUME-TWIN OKOUME-COMBI</p> <p><i>Revêtus / coated panels :</i></p> <p><u>PANGUAPLY:</u> TUTTO-OKOUME PREPAINT OKOUME-TWIN PREPAINT</p>
--

Wesentliche zertifizierte Merkmale für **nicht strukturelle** Verwendungen:

- MaßToleranzen
- Klebungsqualität
- Biologische Haltbarkeit
- Mechanische Eigenschaften (Biegung/Modul)
- Formaldehydabspaltung (Klasse classe E1)

(Im Streitfall ist nur die französische Version dieses Zertifikats verbindlich)



**Siège Social**  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél. +33(0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

FCBA bescheinigt die Übereinstimmung der nachstehend genannten Produkte mit dem Zertifizierungsstandard NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X unter den Bedingungen, die in den Allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften festgelegt sind.

Aufgrund dieses von FCBA ausgestellten Zertifikats räumt ANFNOR Certification während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats und unter den Bedingungen der allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften und den oben genannten Zertifizierungsstandard der oben angeführten Firma das Nutzungsrecht des NF-Gütezeichens für die oben genannten Erzeugnisse ein.

HINWEIS: Nur Produkte mit dieser Kennzeichnung können sich auf dieses Zertifikat berufen.  
Dieses Qualitätszertifikat bescheinigt die Güte der Erzeugnisse basierend auf einer ständigen Kontrolle. Es kann jedoch nicht den Entscheidungen vorgreifen, die im Verlauf des Jahres bei der Prüfung dieser Kontrollergebnisse eventuell getroffen werden. Die letzte Ausgabe der Liste der Inhaber des Gütezeichens und der zertifizierten Erzeugnisse kann bei FCBA über die Internetseite [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr) abgerufen werden.

Zertifikat Nr. 071/10/1684/6/D  
Ersetzt 071/10/1684/5/D  
Den 1. Februar 2021  
Gültig bis 31/12/2022  
Seitenanzahl 1 / 2

**DER ZERTIFIZIERUNGSLEITER**  
**ALAIN HOCQUET**



CONTREPLAQUE

www.fcba.fr

# Technischer Anhang

## NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X

Platten für Außenanwendungen mit Verklebung der Klasse 3 (Norm NF EN 314-2 für Langzeitbewitterung).

1. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X“ Sperrholzplatten für den Außeneinsatz (Klasse Service 3).
2. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X SIDING“ Sperrholzplatten für den Außeneinsatz (Klasse Service 3) Verklebung.
3. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X MARINE“ Sperrholzplatten für marine Bau (Klasse Service 3).

Beispiele:

Feuchte Innenräume: Badezimmer-Kabine-Boden-Rollladenkasten

Geschützte Außenelemente: Dachdeckungsunterlage-Dachvorsprung-Windverband

Witterungsbeanspruchte Außenelemente: Schindelverklebung-Kantenbrett-Außenschreinerei. Einrichtungen Constructions Wasser-Boote.

Die Sperrholzplatten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING und CTB X MARINE besitzen eine 10-jährige Garantie, vorausgesetzt, sie werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften in den Vereinheitlichten Technischen Dokumenten DTU (Documents Techniques Unifiés) und den Fachvorschriften verwendet.

Das Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X bescheinigt, das:

- die Platte oder das Plattenelement, auf dem es aufgebracht ist, die physikalischen und mechanischen Prüfungsanforderungen in Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften der Gütekennzeichnung erfüllt,
- der Hersteller eine ständige Gütekontrolle der mit dem Zeichen gekennzeichneten Erzeugnisse durchführt,
- sich FCBA von der Gütebeständigkeit dieser Erzeugnisse durch periodische und unerwartete Werksbesuche und Tests in seinen Labors überzeugt.

Das Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CBT X wird durch eine Kennzeichnung mittels Tinte auf einer Plattenseite oder der Plattenkante aufgetragen, der zwingend die Identifikationsnummer des Herstellers folgen alleinigen Verantwortung des Herstellers angebracht.

Der Verweis auf ausländische Normen (WBP – AW 100...) kann nicht mit den Vorschriften und Garantien des Gütezeichens NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X gleichgestellt.

### WICHTIGE EMPFEHLUNGEN:

A – Bei der Bestellung:

Geben Sie auf Ihren Bestellscheinen an:

“Sperrholzplatte mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING ODER, CTB X MARINE”

B – Bei der Warenannahme:

Prüfen Sie beim Eingang der Ware, ob die gelieferten Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X versehen sind.

Wenn die Platten nicht mit diesem Gütezeichen versehen sind, können die Garantien des Gütezeichens NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X nicht geltend gemacht werden. Lieferscheine und/oder Rechnungen, die sich auf das Gütezeichen berufen, sind kein ausreichender Nachweis für die Übereinstimmung der Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, wenn die Platten nicht mit dem Gütezeichen versehen sind.

C – Bei der Lagerung:

Lagern Sie die Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING oder CTB X MARINE unter guten Bedingungen, damit die durch die Güte gebotenen Vorteile erhalten bleiben. Bewahren Sie die Platten sorgfältig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Stößen geschützt auf. Die Einlagerung der Stapel soll eine gute zeitliche Planheit gewährleisten..

Das Heft des FCBA Nr. 1006 „NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X im Bauwesen“ fasst das Fachwissen zu Sperrholzplatten und ihren Verarbeitungsbedingungen je nach Anwendung zusammen.

Für die herkömmlichen Verwendungen bei Bauarbeiten legen die Vereinheitlichten Technischen Dokumente DTU (Dokuments).

Wegen der durch Feuchtigkeitsschwankungen verursachten Ma\_änderungen muss zwischen den Sperrholzplatten stets ein Spielraum von 0,5 bis 1 mm pro Linearmeter bleiben.