

ILOMBA-SUPERIOR

REVISION N° 04 DÜRFEN 2024

BESCHREIBUNG

Sperrholzplatte mit Außendecks aus exotischem Iloba-Schäl furnier und Pappel-Innenlagen. ILOMBA-SUPERIOR ist ein sehr vielseitiges Produkt und geeignet für dekorative Beschichtungen. Das Superior-Linie geeignet sich auf besondere Anwendungen und fortgeschrittene Arbeiten. Sie besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höheren Qualitätsmerkmale und detaillierten Qualitätskontrolle. Auf Anfrage ILOMBA-SUPERIOR kann nach Waldstandards FSC® (license Code FSC-C019345) und PEFC (PEFC/18-31-30) zertifiziert werden.

VERWENDUNGEN



AUTOMOTIVE

MÖBELINDUSTRIE
UND DESIGNBAU UND
ARCHITEKTUR

ZERTIFIKATIONEN



VERLEIMUNG



FORMALDEHYDS-EMISSION



AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

ABMESSUNGEN

	Norm	Maßeinheit	Wert						
Standard Formate		mm	2030 x 1220 - 2440 x 1220 - 2500 x 1220						
Stärke	EN 315	mm	3	6	8	12	15	18	26
Lagen		nr.	3	5	5	7	7	9	11

EIGENSCHAFTEN

	Norm	Maßeinheit	Wert
Dichte	EN 323	Kg/m ³	410 ± 10%
Biegefestigkeit Längslaufend/Querlaufend	EN 310	N/mm ²	von ≥60 / ≥15 für Stärke 3 mm bis ≥25 / ≥25 für Stärke 15 mm
Elastizitätsmodul	EN 310	N/mm ²	≥3000 (Durchschnitt L/Q)
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,12
Restfeuchte	EN 322	%	8 ÷ 12
Brandverhaltensklassen			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m ³)
Abmessungstoleranzen			
Stärke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Das spezifische Volum ist Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -Weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

**PANGUANETA**
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com