

BRAVO-MAPLE

REVISION 00 MARSCH 2023

BESCHREIBUNG

Die BRAVO-Serie ist für spezifische Anwendungen und fortgeschrittene Bearbeitungen bestimmt. BRAVO ist eine Reihe von Sperrholzplatten mit hochwertigen Ahorn-Blätter. BRAVO-MAPLE ist ein widerstandsfähiges und vielseitiges Produkt dank einer konstruktiven Kombination, die abwechselnd Pappel-, Eukalyptus- und Ahornblätter europäischen Ursprungs enthält. Die BRAVO-MAPLE-Platte ist eine verstärkte Platte, die besonders widerstandsfähig und stabil ist, mit einer Ahornoberfläche, die für dekorative Anwendungen geeignet ist. BRAVO-MAPLE kann auf Wunsch nach FSC® (license Code FSC-C019345)

VERWENDUNGEN



AUTOMOTIVE

MÖBELINDUSTRIE
UND DESIGNBAU UND
ARCHITEKTUR

ZERTIFIKATIONEN



AUF ANFRAGE

VERLEIMUNG



FORMALDEHYDS-EMISSION



AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

ABMESSUNGEN

	Norm	Maßeinheit	Wert				
Standard Formate		mm	2440 x 1220				
Stärke		mm	12	15	18	25	40
Lagen		nr.	9	9	11	15	21

EIGENSCHAFTEN

	Norm	Maßeinheit	Wert
Dichte	EN 323	Kg/m ³	550 ± 5%
Biegefestigkeit Längslaufend/Querlaufend	EN 310	N/mm ²	Längs ≥45 / Quer ≥30
Elastizitätsmodul	EN 310	N/mm ²	Längs ≥5500 / Quer ≥4000
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,14
Restfeuchte	EN 322	%	8 ÷ 12
Brandverhaltensklassen			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m ³)
Abmessungstoleranzen			
Stärke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Das spezifische Volum sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -Weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

