

OKOUME-SUPERIOR

MISE À JOUR 01 FÉVRIER 2021

DESCRIPTION

Panneau contreplaqué constitué exclusivement de placages "Okoume" (*Aucoumea klaineana*). OKOUME-SUPERIOR se distingue pour ses caractéristiques particulières : durabilité, résistance à l'humidité et propriétés mécaniques élevées, qui le rendent spécifiquement indiqué pour les applications qui demandent régularité, stabilité et résistance structurelle. La gamme Superior est dédiée aux utilisations spécifiques et aux traitements les plus avancés. Elle se compose de produits sélectionnés avec soins, avec un maximum de caractéristiques et un contrôle total de la qualité. OKOUME-SUPERIOR pour usage dans le secteur Marine est sélectionné et répondant à la spécification anglaise BS 1088:2018

Sur demande OKOUME-SUPERIOR peut être fourni certifié selon la norme forestière FSC® (license Code FSC-C019345).

UTILISATION



NAUTISME

DÉCORATION
ET DESIGNARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

CERTIFICATIONS



SUR DEMANDE SUR DEMANDE

COLLAGE



DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE



SUR DEMANDE

DIMENSIONS

	Norme	Unité	Valeur					
Dimensions standards		mm	2500 x 1220 – 3100 x 1530					
Épaisseur	EN 315	mm	15	18	25	30	35	40
Plis		nr.	7	9	11	13	15	17

CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique	EN 323	Kg/m ³	550 ± 10%
Résistance à la flexion Longitudinal/Trasversal	EN 310	N/mm ²	de ≥40 / ≥30 pour épaisseur 15 mm à ≥30 / ≥35 pour épaisseur 40 mm
Module d'élasticité	EN 310	N/mm ²	≥3000 (moyenne L/T)
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,12
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12
Classe de réaction au feu			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (pour épaisseurs ≥ 9 mm et pour masse volumique ≥400 kg/m ³)
Tolérance dimensionnelle			
Épaisseur	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Longueur/largeur	EN 315	mm	± 3,5
Déclignage	EN 315	mm/m	1

Aucun test n'a été soumis à des conditions préliminaires. Les valeurs spécifiées sont des valeurs moyennes pour une production normale. C'est la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits Panguaneta sont aptes à des applications désirées et de s'assurer que les lieux et les modalités d'utilisation sont conformes aux prescriptions et aux normes en vigueur.



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com